

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Retail-01K



Ключевые преимущества ККТ ПТК «Retail-01K»:

- **Фискальная память - 9999 сменных записей!**
 - Все сферы применения;
 - Единого протокол и драйвер с фискальными регистраторами компании "ШТРИХ-М";
 - Мульти интерфейсный RS-232 и USB на плате;
 - Информативный чек на ленте 80мм, печать графики, одномерных и двумерных штрих кодов;
- **Печатает QR-код в соответствии с требованиями ЕГАИС;**
 - В комплекте ограничитель для печати на узкой ленте 57мм;
 - Скорость печати 200 мм/секунду;
 - Авто отрез типа гильотина, ресурс 1 500 000 операций;
 - Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки;
 - Простая загрузка бумаги;
 - Низкая стоимость ЗИП.

Технические характеристики:

Сферы применения	Для любых предприятий из любых сфер	
Чековая станция		
Принтер / Метод печати	SEWOO(Корея) / Термопечать	
Печатающий механизм	SEWOO(Корея)	
Скорость печати	200 мм/сек	
Разрешение печати	180 точек/дюйм	
Ширина области печати	72мм (512точек/линия)	
Количество символов в строке	от 42 до 56 стандартным шрифтом (при бумаге 80 мм)	
Авто отрез	Да, тип - гильотина, (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты)	
Ресурс печатающей головки, км чековой ленты	160	
Ресурс автоотреза, операций	1500000	
Расходные материалы (бумага)		
Тип	термобумага	
Ширина	50 ~ 82,5 мм	
Толщина	0,06 ~ 0,09 мм	
Диаметр рулона максимальный	80 мм	
Внутренний диаметр рулона	12,5 мм	
Модуль накопителя фискальной памяти		
Объем оперативной памяти – ОЗУ (Кбайт)	128	
Количество суточных (сменных) записей в ФП	Не менее 9999	
Количество фискализаций, перерегистраций	20	
Количество активизаций ЭКЛЗ	50	
Энергонезависимое хранение информации в ФП, лет	Не менее 20	
Модуль контроллера фискальной памяти		
Объем оперативной памяти – ОЗУ (Кбайт)	512	
Встроенный таймер реального времени с календарем	да	
Сохранность информации после выключения питания	5 лет	
Разрядность (десятичных разрядов)		
Контрольных счетчиков количества снятых показаний и гашений	4	
Разрядность денежных счетчиков	18	
Разрядность денежных счетчиков общего итога	9	
Сопряжение с компьютером		
Интерфейс подключения к ПК (интерфейс связи основного блока)	RS-232 и USB (мульти интерфейсный)	
Скорость обмена с ПК	1200–115200 бод	
Подключение периферийных устройств	Денежный ящик 24V, дисплей покупателя	
Программное обеспечение		
Драйверы	Windows Printer Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, 2&64bit, XP Embedded); OPOS; WEPOS; Java POS; Linux	
Дополнительно		
Датчики	• контроль наличия ленты в печатающем устройстве;	
	• контроль окончания ленты;	
	• контроль открытой термоголовки	
Габаритные параметры		
Ширина-длина-высота, мм	152x220x150,5	
Масса без БП, кг	1,7	
Питание	DC: 24V/1,75A, AC: 100-240V 50/60Hz, (Корея)	
Температура рабочая / хранения	5 ~ 40 °C / -20 ~ 60 °C	

